

SWW2S SERIE

Feuchtigkeitsgeschützte Kontrollwaagen

mechanische **Softtouch-Tastatur**

hinterleuchtete LCD-Anzeige
mit 28 mm großen Ziffern

Batterie- oder **Netzbetrieb**

Rückanzeige serienmäßig

Edelstahl-Plattform und
Netzteil inklusive



SWW2S

Feuchtigkeitsgeschützt, schnell, präzise!

Die **SWW2S** Kontrollwaagen sorgen dank ihrer wasserresistenten Bauweise und hohem Bedienkomfort für maximale Stabilität und Langlebigkeit in feuchten Umgebungen, wie der Lebensmittelverarbeitung und dem Fischmarkt. Die Stabilisierungszeit von unter 0,6s macht den Betrieb außergewöhnlich schnell und effizient. Das leichte und portable Design ermöglicht einen einfachen Transport.







CAS

www.cas-waagen.de

**Technische Spezifikationen**

Höchstlast	1,5 / 3 kg	3 / 6 kg	6 / 15 kg	15 / 30 kg
Teilung	0,5 / 1 g	1 / 2 g	2 / 5 g	5 / 10 g
Externe Auflösung	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Anzeige	6-stellige LCD-Anzeige (28 mm, hinterbeleuchtet)			
Statusanzeigen	STABIL, NULL, TARA, g, kg, schwache Batterie, HI/OK/LO, PCS			
Tastatur	mechanische Softtouch-Tastatur mit Tasten für ZERO/UNIT, TARA/HOLD, MODUS, FUNKTION			
Batterielaufzeit ¹	bis zu 300 Stunden ² bei ausgeschalteter Hinterleuchtung			
Maße Plattform (B×T)	237 mm × 194,1 mm (Edelstahl)			
Maße Gerät (B×T×H)	256,7 × 297,5 × 117,1 mm			
Gewicht	2,85 kg			
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C			

¹ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.² Batterielaufzeiten sind Richtwerte und nutzungsabhängig, bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 20°C Raumtemperatur, nicht gealterten Batterien.

Die gekapselte Platine, die silikonversiegelte Verbindung schützen die Waage vor Wasser.



LCD-Display mit mit gut lesbaren, 28 mm hohen Ziffern und automatisch abschaltbarer Hinterleuchtung.




Praktische Griffmulden erleichtern den einfachen Transport mit einer oder beiden Händen.

Produktmerkmale

- Wasserresistentes Design für stabilen Einsatz in Lebensmittelverarbeitung und auf Fischmärkten
- Gezielt positionierte Ablauföffnungen leiten eingedrungen Flüssigkeiten sicher ab
- Vergossenes Leiterplattengehäuse und silikondichte Verbindungen schützen die Elektronik
- Wasserdichter Stromanschluss für zusätzlichen Schutz
- Stabilisierungszeit unter 0,6 s für extrem schnellen Betriebsablauf
- 6-stellige LCD-Anzeige mit 35 mm Ziffernhöhe und
- Optimale Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen durch Hintergrundbeleuchtung
- Leichtes und kompaktes Design für einfachen Transport
- Robuste Edelstahl-Plattform (237 × 192 mm) serienmäßig
- Auto-Abschaltfunktion und Standby-Modus (Batteriebetrieb)
- Serienmäßig Zweibereich
- Lieferung inkl. Netzteil

Optionen und Zubehör

- Große Plattform – 355 × 258 mm (B × T)



Stabilisierungszeit unter 0,6 Sekunden für extrem schnellen Betriebsablauf.

CAS
DEUTSCHLAND AG

Brackestraße 1
38159 Vechelde
www.cas-waagen.de

Ihr CAS Fachhändler